

## SCHERENBÜHNEN DIE NEUE GENERATION

	ES0607EP
Maximale Tragkraft	240 kg
Tragkraft Plattformausschub	100 kg
Maximal zulässige Personenzahl (innen/aussen)	2/1
Arbeitshöhe	5,9 m
Plattformhöhe	3,9 m
Gesamtlänge	1,44 m
Gesamtbreite	0,76 m
Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	2,03 m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	1,67 m
Plattformabmessungen (Länge x Breite)	1,29 m x 0,7 m
Plattformerweiterung	0,6 m (Gesamtlänge: 1,89 m)
Radstand	1,05 m
Fahrtrieb	24V/0,4 kW
Hubtrieb	24 V/1,2 kW
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	4 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,5 km/h
Batterien	2x12 V/85 Ah – AGM Batterien wartungsfrei
Integriertes Batterieladegerät	24 V/10 A
Steigfähigkeit	25%
Max. zulässige Neigung	1,5°/3°
Non-Marking-Reifen	Ø 230 x 80 mm
Gewicht	880 kg

### Serienmäßig:

- Elektrische Radantriebe
- Non-Marking Reifen
- Abklappbares Geländer
- Steckdose / Korb
- Abnehmbares Bedienpult
- Plattformausschub



Plattformausschub



Pedalverriegelung des Plattformausschubs



Geländer eingeklappt



Steigfähigkeit 25%