



SCHERENBÜHNEN DIE NEUE GENERATION

	ES0708EP
Maximale Tragkraft	230 kg
Tragkraft Plattformausschub	113 kg
Maximal zulässige Personenzahl (innen/aussen)	2/1
Arbeitshöhe	7,6 m
Plattformhöhe	5,6 m
Gesamtlänge	1,52 m
Gesamtbreite	0,81 m
Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	2,12 m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	1,76 m
Plattformabmessungen (Länge x Breite)	1,37 m x 0,7 m
Plattformerweiterung	0,6 m (Gesamtlänge: 1,97 m)
Radstand	1,13 m
Fahrtrieb	24 V/ 0,5 kW
Hubtrieb	24 V/ 2,2 kW
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	4 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,6 km/h
Batterien	2x12 V/ 115 Ah – AGM Batterien wartungsfrei
Integriertes Batterieladegerät	24 V/ 10 A
Steigfähigkeit	25%
Max. zulässige Neigung	1,5°/3°
Non-Marking-Reifen	Ø 230 x 100 mm
Gewicht	1.260 kg

Serienmäßig:

- Elektrische Radantriebe
- Non-Marking Reifen
- Abklappbares Geländer
- Steckdose / Korb
- Abnehmbares Bedienpult
- Plattformausschub



Plattformausschub



Pedalverriegelung des Plattformausschubs



Geländer eingeklappt



Steigfähigkeit 25%