



## SCHERENBÜHNEN DIE NEUE GENERATION

	ES0807EP
Maximale Tragkraft	230 kg
Tragkraft Plattformausschub	113 kg
Maximal zulässige Personenzahl (innen/aussen)	2/1
Arbeitshöhe	7,8 m
Plattformhöhe	5,8 m
Gesamtlänge	1,86 m
Gesamtbreite	0,76 m
Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	2,15 m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	1,83 m
Plattformabmessungen (Länge x Breite)	1,67 m x 0,74 m
Plattformerweiterung	0,9 m (Gesamtlänge: 2,57 m)
Radstand	1,36 m
Fahrtrieb	24 V/ 1 kW
Hubantrieb	24 V/ 2 kW
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	4,5 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,8 km/h
Ausfahrzeit/Einfahrzeit	27/22 sec
Batterien	4x6 V/ 170 Ah – AGM Batterien wartungsfrei
Integriertes Batterieladegerät	24 V/ 25 A
Steigfähigkeit	25%
Max. zulässige Neigung	1,5°/3°
Non-Marking-Reifen	Ø 323 x 100 mm
Gewicht	1.560 kg

### Serienmäßig:

- Elektrische Radantriebe
- Non-Marking Reifen
- Abklappbares Geländer
- Steckdose / Korb
- Abnehmbares Bedienpult
- Plattformausschub



Plattformausschub



Pedalverriegelung des Plattformausschubs



Geländer eingeklappt



Steigfähigkeit 25%