

SCHERENBÜHNEN DIE NEUE GENERATION



	ES1212E
Maximale Tragkraft	320 kg
Tragkraft Plattformausschub	113 kg
Maximal zulässige Personenzahl (innen/aussen)	2/1
Arbeitshöhe	12 m
Plattformhöhe	10 m
Gesamtlänge	2,48 m
Gesamtbreite	1,15 m
Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	2,44 m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	1,92 m
Plattformabmessungen (Länge x Breite)	2,27 m x 1,12 m
Plattformerweiterung	0,9 m (Gesamtlänge: 3,17 m)
Radstand	1,87 m
Fahrtrieb	24 V/ 1,5 kW
Hubantrieb	24 V/ 4,5 kW
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	4 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,8 km/h
Batterien	4 x 12 V/ 100 Ah – AGM Batterien wartungsfrei
Integriertes Batterieladegerät	24 V/ 25 A
Steigfähigkeit	25%
Max. zulässige Neigung	2°/3°
Non-Marking-Reifen	Ø 381 x 127 mm
Gewicht	2.965 kg

Serienmäßig:

- Elektrische Radantriebe
- Non-Marking Reifen
- Abklappbares Geländer
- Steckdose / Korb
- Abnehmbares Bedienpult
- Plattformausschub



Plattformausschub



Pedalverriegelung des Plattformausschubs



Geländer eingeklappt



Steigfähigkeit 25%